

Przełącznik sprzęgający - PSR-PS23-1NO-1NC-24VDC-SC - 2702663

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



Przełącznik sprzęgający do zastosowań SIL 3 High i Low Demand, sprzęga cyfrowe sygnały wyjściowe z urządzeniami peryferyjnymi, 1 tor zezwolenia, 1 tor sygnału zwrotnego, do zastosowań Safe State Off, filtr impulsów testowych, stała złączka z zaciskiem śrubowym

Zalety

- ✓ Styki z wymuszonym prowadzeniem EN 50205
- ✓ Łatwy test wytrzymałości wg IEC 61508
- ✓ Nadaje się do zastosowań High Demand i Low Demand do SIL 3 wg IEC 61508, IEC 61511 i EN 50156
- ✓ Niewielka szerokość obudowy – tylko 6,8 mm
- ✓ Długi okres trwałości poprzez filtrowanie sterujących impulsów kontrolnych
- ✓ 1 tor prądowy zezwolenia, 1 tor prądowy diagnostyki
- ✓ Zintegrowany filtr impulsu testowego DCS
- ✓ Lakier ochronny zabezpieczający PCB przed korozją



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 055626 280233
GTIN	4055626280233
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	70,162 GRM
Numer taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DNA172