

## Złącze Inline - IB IL 24 DI 8/HD-ECO - 2702792

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Inline ECO, Cyfrowe złącze wejściowe, Wejścia cyfrowe: 8, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 1-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, z wtykiem Inline

### Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline.

Służy do rejestracji sygnałów cyfrowych.

Złączki szynowe ECO Inline są dopuszczone do zakresu temperatur od 0 °C do +55 °C. W komplecie znajduje się również podstawka elektroniki oraz wtyk Inline.

### Zalety

- ☒ 8 wejść cyfrowych
- ☒ Przyłączenie czujników w technice 1-przewodowej



### Dane handlowe

|                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jednostka opakowania                | 1 pcs                                                                                                   |
| GTIN                                | <br>4 055626 355221 |
| GTIN                                | 4055626355221                                                                                           |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 83,380 GRM                                                                                              |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099                                                                                                |
| Kraj pochodzenia                    | Niemcy                                                                                                  |
| Sales Key                           | DRI131                                                                                                  |