

Złącze Inline - IB IL 24 DO 8/HD-ECO - 2702793

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Inline ECO, Cyfrowe złącze wyjściowe, Wyjścia cyfrowe: 8, 24 V DC, 500 mA, technika przyłączeniowa: 1-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, z wtykiem Inline

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline.

Służy jako wyjście sygnałów cyfrowych.

Złączki szynowe ECO Inline są dopuszczone do zakresu temperatur od 0 °C do +55 °C. W komplecie znajduje się również podstawka elektroniki oraz wtyk Inline.

Zalety

- ✓ 8 wyjść cyfrowych
- ✓ Przyłącze urządzeń wykonawczych w technice 1-przewodowej
- ✓ Prąd znamionowy na wyjściu: 500 mA
- ✓ Prąd sumaryczny złączki szynowej: 4 A
- ✓ Wyjścia z zabezpieczeniem zwarciovym i przeciążeniowym



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 055626 355030
GTIN	4055626355030
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	84,000 GRM
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DRI132