

Złącze funkcyjne Inline - IB IL RS 232-ECO - 2702795

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Inline ECO, złączka komunikacyjna do szeregowej transmisji danych, 1 szeregowy kanał wejściowy i wyjściowy w wersji RS-232, prędkość transmisji w magistrali lokalnej 500 kb/s, stopień ochrony IP20, w komplecie wtyk Inline

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline.

Złączka szynowa pozwala na podłączenie do magistrali zwyczajnych urządzeń peryferyjnych ze złączem szeregowym.

Złączki szynowe ECO Inline są dopuszczone do zakresu temperatur od 0 °C do +55 °C. W komplecie znajduje się również podstawka elektroniki oraz wtyk Inline.

Zalety

- ✓ Szeregowy kanał wejściowy i wyjściowy w wykonaniu RS-232
- ✓ Dane są przesyłane w trybie Transparent Mode
- ✓ Szybkość transmisji ustawiana do 38400 bit/s
- ✓ Możliwość ustawienia ilości bitów danych, bitów stopu i parzystości
- ✓ Dostępne sygnały handshake RTS i CTS
- ✓ Parametryzacja za pomocą danych procesu
- ✓ Wskaźniki statusu i diagnostyki



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 055626 351629
GTIN	4055626351629
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	82,930 GRM
Numer taryfy celnej	85389091
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DRI151