

Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 2206-2SFX - 2702969

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Managed Switch 2000, 6 RJ45-Ports 10/100 MBit/s, 2 SFP-Ports 100 MBit/s, PROFINET Conformance-Class B

Ihre Vorteile

- ✓ DHCP Client, DHCP Server (pool-basiert und port-basiert), DHCP Option 82
- ✓ MRP (Client und Manager)
- ✓ VLANs
- ✓ Umgebungstemperatur -40 °C ... 70 °C
- ✓ RSTP
- ✓ Konfigurationsspeicher
- ✓ Schmale Bauform
- ✓ Web-based Management, SNMP
- ✓ Einfache und schnelle Inbetriebnahme und Konfiguration mit der Software FL NETWORK MANAGER
- ✓ Geeignet für PROFINET- und EtherNet/IP™-Netzwerke



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 444406
GTIN	4055626444406
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	260,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	286,000 g
Zolltarifnummer	85176200
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	M2 - Netzwerktechnik
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)