

Koppelrelais - IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - 2702971

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Steckbares SIL-Koppelrelais als Ein-/Ausgabezubehör für VIP-Sockelmodul, SIL 3 High- und Low-Demand-Anwendungen, Safe-State-Off, koppelt digitale Ausgangssignale an die Peripherie, 1 Freigabestrompfad, 1 Rückmeldestrompfad, Testpulsfilter

Ihre Vorteile

- ✓ Bis SIL 3 nach IEC 61508
- ✓ Zwangsgeführte Kontakte nach EN 50205
- ✓ Einfacher Proof-Test nach IEC 61508 durch integrierten Meldekontakt
- ✓ Einfacher Proof-Test nach IEC 61508
- ✓ Lange Lebensdauer durch Filterung der Steuerungsprüfimpulse
- ✓ 1 Freigabestrompfad, 1 Diagnosestrompfad
- ✓ Koppelt digitale Ausgangssignale von fehlersicheren Steuerungen an die Peripherie (Ventile, etc.) zur galvanischen Trennung und Leistungsanpassung



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 510941
GTIN	4055626510941
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	51,124 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	136,333 g
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)