

Przełącznik sprzęgający - IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - 2702971

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Wtykany przełącznik sprzęgający SIL jako wyposażenie wejściowe/wyjściowe do modułu podstawki VIP, do zastosowań SIL 3 High Demand i Low Demand, Safe State Off, sprzęga cyfrowe sygnały wyjściowe z urządzeniami peryferyjnymi, 1 tor zezwolenia, 1 tor sygnału zwrotnego, filtr impulsów testowych

Zalety

- ✓ Do SIL 3 wg IEC 61508
- ✓ Styki z wymuszonym prowadzeniem EN 50205
- ✓ Prosty test okresowy wg IEC 61508 przez zintegrowany zestaw sygnalizacyjny
- ✓ Łatwy test wytrzymałości wg IEC 61508
- ✓ Długi okres trwałości poprzez filtrowanie sterujących impulsów kontrolnych
- ✓ 1 tor prądowy zezwolenia, 1 tor prądowy diagnostyki
- ✓ Sprzęga cyfrowe sygnały wyjścia bezawaryjnie pracujących sterowników w urządzeniu peryferyjnym (zawory, etc.) do galwanicznej separacji i dopasowania mocy



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 055626 510941
GTIN	4055626510941
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	51,124 GRM
Numer taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DNA172