

IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.1-CG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Вставной разъем RJ45 (инструменты не требуются) в соответствии с IEC 60603-7-5 1.

Основные данные для заказа

Исполнение	Штекер RJ45 с контактами со смещением изоляции, прямой, Кабельный ввод, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
Номер для заказа	2703460000
Тип	IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.1-CG
GTIN (EAN)	4050118734973
Кол.	1 Шт.

Дата создания 18 апреля 2021 г. 7:41:23 CEST

Статус каталога 09.04.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.1-CG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	26,2 g
-------------	--------

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...85 °C
---------------------	----------------

Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	Пробивка
Монтаж		Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением, никелированный
	EIA/TIA T568 B	Диаметр изоляции, мин.	0,85 мм
Скорость	10 GBit	Категория	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Диаметр изоляции, макс.	1,1 мм	Диаметр одножильного подсоединяемого провода	0.41...0.51 mm
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Диаметр гибкого подсоединяемого провода	0.46...0.61 mm
Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)	AWG 26...AWG 24	Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого	0.51, Требуется одобрение кабеля компаний Weidmüller
Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)	AWG 27...AWG 24	Примечание: подсоединяемый провод — многожильный со свертонками жилами	Требуется одобрение кабеля компаний Weidmüller
Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого (AWG)	AWG 26, Требуется одобрение кабеля компаний Weidmüller	Диаметр оболочки, макс.	9 мм
Диаметр оболочки, мин.	5 мм	Вид защиты	IP20
Экранирование	закрытый на 360°		
Циклы коммутации	750		

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 60603-7-51	Сертификат № (cULus)	E471884
---------------------------	----------------	----------------------	---------

Электрические свойства

PoE / PoE+	согласно IEEE 802.3at	Допустимая токовая нагрузка при 50 °C	1 A
Прочность изоляции	> 500 MΩ	Сопротивление контакта	≤ 20 mΩ
Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V DC	Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 1500 V DC

Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E471884

Дата создания 18 апреля 2021 г. 7:41:23 CEST

Статус каталога 09.04.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.1-CG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Пользовательская документация

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

[Manual](#)

Брошюра/каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.1-CG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

