

LWL-Umsetzer - PSI-MOS-RS422/FO1300 E - 2708575

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



LWL-Konverter mit integrierter optischer Diagnose, Alarmkontakt, für RS-422/RS-485-4-Draht/ INTERBUS bis 2 MBit/s, Endgerät mit einer LWL-Schnittstelle (SC-Duplex), 1300 nm, für Glasfaserkabel

Ihre Vorteile

- ✓ Anschlüsse steckbar über COMBICON-Schraubklemme
- ✓ Durchrangierung der Versorgungsspannung über die Tragschienen-Busverbinder
- ✓ Redundante Spannungsversorgung durch die optionale Systemstromversorgung möglich
- ✓ Hochwertige galvanische Trennung zwischen allen Schnittstellen (INTERBUS // LWL-Ports // Versorgung // Tragschienen-Busverbinder)
- ✓ Zugelassen für den Einsatz in Zone 2
- ✓ Potenzialfreier Schaltkontakt für die voreilende Alarmierung kritischer LWL-Strecken
- ✓ Integrierte optische Diagnose für die permanente Überwachung der LWL-Strecken
- ✓ Automatische Datenratenerkennung für alle Datenraten bis 2 MBit/s
- ✓ Schiffbauzulassung nach DNV GL



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 176293
GTIN	4046356176293
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	190,680 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	246,000 g
Zolltarifnummer	85176200
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	M1 - Kommunikationstechn.
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)