

Konwerter światłowodowy - PSI-MOS-RS422/FO1300 E - 2708575

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



Konwerter światłowodowy ze zintegrowaną diagnostyką optyczną, styk alarmowy, dla przewodu RS-422/RS-485-4-INTERBUS do 2 Mbit/s, urządzenie końcowe z interfejsem (SC duplex), 1300 nm, dla kabla z włóknami szklanymi

Zalety

- ✓ Przyłącza wtykowe realizowane za pomocą złączki z zaciakami śrubowymi COMBICON
- ✓ Rozprowadzenie napięcia zasilania za pomocą łączników T do szyn nośnych
- ✓ Możliwość zasilania redundancyjnego przez opcjonalny zasilacz systemowy
- ✓ Doskonała separacja galwaniczna wszystkich interfejsów (INTERBUS // porty światłowodowe // zasilanie // łącznik T-BUS na szynę DIN)
- ✓ Dopuszczone do zastosowania w strefie 2
- ✓ Bezpotencjałowy zestaw przekaźnikowy do wyprzedzającego alarmowania na newralgicznych łączach światłowodowych
- ✓ Zintegrowana funkcja diagnostyki optycznej do ciągłego monitorowania łączy światłowodowych
- ✓ Automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji dla wszystkich szybkości do 2 Mb/s
- ✓ Dopuszczenie morskie wg DNV GL



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 176293
GTIN	4046356176293
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	190,680 GRM
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DNC216