

**PB-CON SF DELTA PT 40X12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

- Zukunftssicheres Design
- Unterschiedliche Modulbreiten von Geräten
- Einfache Geräteintegration
- Einfache Plug- and Play Lösung – schneller Austausch einzelner Module aus einem Geräteverbund
- Schnelle und einfache Installation ohne Werkzeuge
- Sicheres verrasten der Stromschienen-Verbinder
- Fingersicher Aufbau
- Toleranzausgleich beim Schienensystem erlaubt eine einfache Befestigung der Geräte auf der Schaltschrankmontageplatte ohne extreme Genauigkeit
- Unkomplizierte Gerätezulassung nach UL durch die Nutzung registrierter UL-Komponenten
- Ideale Auslegung von Baugröße- und technischen Daten für typische Mehrachsservoverstärker

**Allgemeine Bestelldaten**

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Ausführung         | Leiterplattensteckverbinder, Befestigungsschraube |
| Best.-Nr.          | <a href="#">2708620000</a>                        |
| Typ                | PB-CON SF DELTA PT 40X12                          |
| GTIN (EAN)         | 4050118771015                                     |
| VPE                | 40 Stück                                          |
| Produkt-Kennzahlen |                                                   |

## PB-CON SF DELTA PT 40X12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |         |
|--------------|---------|
| Nettogewicht | 1,425 g |
|--------------|---------|

## Werkstoffdaten

|                                 |        |                                 |        |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| Isolierstoff                    | Stahl  | Lagertemperatur, min.           | -40 °C |
| Lagertemperatur, max.           | 70 °C  | Betriebstemperatur, min.        | -50 °C |
| Betriebstemperatur, max.        | 100 °C | Temperaturbereich Montage, min. | -25 °C |
| Temperaturbereich Montage, max. | 100 °C |                                 |        |

## Bemessungsdaten nach IEC

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| geprüft nach Norm | IEC 60664-1, IEC 61984 |
|-------------------|------------------------|

## Verpackungen

|           |   |            |   |
|-----------|---|------------|---|
| VPE Länge | 0 | VPE Breite | 0 |
| VPE Höhe  | 0 |            |   |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000887    | ETIM 7.0    | EC000887    |
| ECLASS 9.0  | 23-11-01-90 | ECLASS 9.1  | 23-11-01-90 |
| ECLASS 10.0 | 23-11-01-90 | ECLASS 11.0 | 23-11-01-90 |

## Wichtiger Hinweis

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC-Konformität | Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden. |
| Hinweise        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Langzeitlagerung des Produkts mit einer durchschnittlichen Temperatur von 50 °C und einer durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von 70%, 36 Monate</li> </ul>                                                                                                                                                         |

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Downloads

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Broschüre/Katalog | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-------------------|------------------------------------------|