

Repeater - PSI-REP-PROFIBUS/12MB - 2708863

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Modularer Repeater zur Potenzialtrennung und Reichweitenerhöhung für PROFIBUS bis 12 MBit/s, 4-Wege-Trennung, schienenmontabel, Versorgung 24 V DC

Artikelbeschreibung

Durch die Verwendung von Repeatern lässt sich die Leistungsfähigkeit und Verfügbarkeit von Bussystemen deutlich erhöhen. Die Bussegmentierung mit Repeatern erlaubt neben der galvanischen Trennung eine Vervielfachung der zulässigen Netzerkennung und eine Erweiterung der Teilnehmerzahl.

Ihre Vorteile

- ✓ Automatische Datenratenerkennung oder feste Einstellung der Datenrate über DIP-Schalter
- ✓ Für alle Datenraten bis 12 MBit/s geeignet
- ✓ Hochwertige 4-Wege-Trennung zwischen allen Schnittstellen
- ✓ Bit-Oversampling zur sicheren Erkennung sporadischer Störungen
- ✓ Bit-Retiming für eine beliebige Kaskadierung der Geräte
- ✓ Filtern gestörter Telegramme durch Start-Delimiter-Erkennung
- ✓ Über den Tragschienen-Busverbinder modular kombinierbar mit PSI-MOS LWL-Konvertern



COMPLETE line



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 078993
GTIN	4046356078993
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	212,400 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	232,300 g
Zolltarifnummer	85176200
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	M1 - Kommunikationstechn.
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)