

Wzmacniacz regeneracyjny - PSI-REP-PROFIBUS/12MB - 2708863

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Modułowy wzmacniacz regeneracyjny, do separacji potencjałów i zwiększenia zasięgu transmisji dla PROFIBUS do 12 b/s z 4-drożną separacją, montowane na szynie nośnej, zasilanie 24 V DC

Opis produktu

Przez zastosowanie wzmacniaczy regeneracyjnych można znacznie zwiększyć wydajność i dyspozycyjność systemów magistralnych. Podział magistrali na segmenty za pomocą wzmacniaczy regeneracyjnych umożliwia poza separacją galwaniczną zwielokrotnienie dopuszczalnej rozległości magistrali i zwiększenie liczby urządzeń.

Zalety

- ✓ Automatyczne wykrywanie prędkości przesyłu lub stała prędkość przesyłu ustawiane przełącznikiem DIP
- ✓ Odpowiednie dla szybkości transmisji danych do 12 Mb/s
- ✓ Wysokiej jakości separacja 4-drożna pomiędzy wszystkimi interfejsami
- ✓ Oversampling bitowy do bezpiecznego rozpoznawania sporadycznych zakłóceń
- ✓ Retiming bitowy dla dowolnego kaskadowania urządzeń
- ✓ Filtrowanie uszkodzonych telegramów przez rozpoznawanie uruchomienia delimitera
- ✓ Możliwość kombinacji z konwerterami światłowodowymi PSI-MOS za pomocą łącznika szyny nośnej



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 078993
GTIN	4046356078993
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	212,400 GRM
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DNC121