

Konwerter światłowodowy - PSI-MOS-PROFIB/FO1300 T - 2708892

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Konwerter światłowodowy ze zintegrowaną diagnostyką optyczną, styk alarmowy, dla PROFIBUS do 12 MBit/s, łącznik T z dwoma interfejsami światłowodowymi (SC duplex), 1300 nm, dla kabla z włóknami szklanymi

Opis produktu

Urządzenia PSI-MOS-PROFIB/FO... konwertują miedziane łącza PROFIBUS na światłowody.

Zintegrowana funkcja optycznego diagnozowania umożliwia ciągłe nadzorowanie łączy światłowodowych, zarówno podczas ich instalacji, jak i eksploatacji. W razie spadku mocy sygnału łączy światłowodowych do krytycznego poziomu następuje aktywacja bezpotencjałowego styku przekaźnika.

Łącznik T PSI-MOS-PROFIB/FO... T umożliwia konwersję na dwa kable światłowodowe. Pozwala to na realizowanie struktur liniowych oraz redundancyjnych struktur pierścieniowych celem zwiększenia dostępności instalacji.

Zalety

- ✓ Rozprowadzenie napięcia zasilania i sygnałów danych za pomocą łączników T-BUS na szynę DIN
- ✓ Poprzez łącznik T-BUS na szynę DIN możliwość połączenia modułowego z regeneratorem miedzianym PSI
- ✓ Przyłącza wtykowe realizowane za pomocą złączki z zaciakami śrubowymi COMBICON
- ✓ Automatyczne wykrywanie prędkości przesyłu lub stała prędkość przesyłu ustawiane przełącznikiem DIP
- ✓ Możliwość zasilania redundancyjnego przez opcjonalny zasilacz systemowy
- ✓ Doskonała separacja galwaniczna wszystkich interfejsów (PROFIBUS // porty światłowodowe // zasilanie // łącznik szyn nośnych)
- ✓ Dopuszczone do zastosowania w strefie 2
- ✓ Zintegrowana funkcja diagnostyki optycznej do ciągłego monitorowania łączy światłowodowych
- ✓ Bezpotencjałowy zestaw przekaźnikowy do wyprzedzającego alarmowania na newralgicznych łączach światłowodowych
- ✓ Retiming bitowy dla dowolnej głębokości kaskady
- ✓ Odpowiednie dla szybkości transmisji danych do 12 Mb/s



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 174053
GTIN	4046356174053
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	246,400 GRM
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DNC211

