


SLTTB6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Messwandlerverdrahtung

Mit unseren Prüftrennreihenklemmen in Feder- sowie Schraubanschlusstechnologie realisieren Sie sicher und durchdacht alle wichtigen Wandlerschaltungen für die Messung von Strom, Spannung und Leistung.

Allgemeine Bestelldaten

BestNr.	<u>2710220000</u>	
Тур	SL TTB 6	
GTIN (EAN)	4050118893311	
VPE	50 Stück	



SLTTB6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Abiliessuligeli ullu dewicii	i.e		
Breite	8 mm	Breite (inch)	0,315 inch
Höhe	20,07 mm	Höhe (inch)	0,79 inch
Nettogewicht	0,496 g	Tiefe	14,99 mm
Tiefe (inch)	0,59 inch		
Temperaturen			
Lagertemperatur	-25 °C55 °C		
Werkstoffdaten			
Werkstoff	PA 66/6	Farbe	rot
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		
weitere technische Daten			
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 5.0 ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
Downloads			
Engineering-Daten	STEP		
Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format		
, 5			