

TS TTB 6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Messwandlerverdrahtung

Mit unseren Prüftrennreihenklemmen in Feder- sowie Schraubanschlusstechnologie realisieren Sie sicher und durchdacht alle wichtigen Wandlerschaltungen für die Messung von Strom, Spannung und Leistung.

Allgemeine Bestelldaten

BestNr.	<u>2710520000</u>
Тур	TS TTB 6 BK
GTIN (EAN)	4050118881080
VPE	48 Stück



TS TTB 6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Abmessungen und Gewicht	.е		
Breite	6,3 mm	Breite (inch)	0,248 inch
Höhe	9,4 mm	Höhe (inch)	0,37 inch
Nettogewicht	1,1 g	Tiefe	51,3 mm
Tiefe (inch)	2,02 inch		
Temperaturen			
Lagertemperatur	-25 °C55 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	130 °C	Dadeigebradenstemperatur, mm.	-00 0
Werkstoffdaten			
Werkstoff	Wemid	Farbe	schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	laibe	SCHWarz
weitere technische Daten			
Befestigungsart	gesteckt	Montageart	Stecker
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
Downloads			
Engineering-Daten	<u>STEP</u>		
Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format		