


## **THM WO-QX VIN 25/38.1 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Die Kabelmarkierer THM WriteOn, auf Rolle, werden zum Beschriften von Leitern und Kabeln bis zu einem Außendurchmesser von 36 mm eingesetzt. Der transparente Klebestreifen befestigt und schützt die beschriftete Markiererfläche.

- Schutz der Markierung vor Schmutz und Abrieb durch Umkleben des transparenten Streifens
- Einfache und schnelle Beschriftung mit hochwertigen Thermotransferdruckern

#### Allgemeine Bestelldaten

| Ausführung          | THM, Leiter- und Kabelmarkierer, 4.9 - 9.8 mm, 25 |
|---------------------|---|
|                     | x 38.1 mm, weiß                                   |
|                     | x 50. i ililii, weiß                              |
| BestNr.             | <u>2711980000</u>                                 |
| Тур                 | THM WO-QX VIN 25/38.1 WS                          |
| GTIN (EAN)          | 4050118749953                                     |
| VPE                 | 1.000 Stück                                       |
| kompatibler Drucker | <u>2599430000</u> <u>2599440000</u>               |
|                     |   |



## **THM WO-QX VIN 25/38.1 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

### **Abmessungen und Gewichte**

| Breite       | 38,1 mm    | Breite (inch) | 1,5 inch   |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Höhe         | 25 mm      | Höhe (inch)   | 0,984 inch |
| Nettogewicht | 0,222 g    | Tiefe         | 0,08 mm    |
| Tiefe (inch) | 0,003 inch |               |            |

### **Temperaturen**

Einsatztemperaturbereich -40...80 °C

#### Allgemeine Angaben

| Anzahl Markierer pro Verbund   | 1 Etikettenrolle = Leiter- | Anzahl je Rolle                |                   |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| •                              | und Kabelmarkierer         | ,                              | 1.000 ST          |
| Breite                         | 38,1 mm                    | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0               |
| Einsatztemperaturbereich       | -4080 °C                   | Einsatztemperaturbereich, max. | 80 °C             |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C                     | Farbe                          | weiß              |
| Halogene                       | Ja                         | Kleber                         | Polyacrylatkleber |
| Werkstoff                      | Vinylfilm                  | Zulassung nach UL 969          | Ja                |

#### Leiter- und Kabelmarkierer

| Halogene                     | Ja     | Leiteraußendurchmesser       | 4.9 - 9.8 mm |
|------------------------------|--------|------------------------------|--------------|
| Leiteraußendurchmesser, max. | 9,8 mm | Leiteraußendurchmesser, min. | 4,9 mm       |

#### Klassifikationen

| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

#### Zulassungen

ROHS Konform

#### **Downloads**

Broschüre/Katalog Catalogues in PDF-format



## **THM WO-QX VIN 25/38.1 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen

