

**HSS 8.5-25.4 EL OR30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Термоусадочная трубка допускает 2-стороннюю печать и может использоваться для маркировки и изолирования проводов и кабелей. Гибкий термоусаживаемый материал позволяет плотно обхватывать провод, тем самым экономя место.

**Основные данные для заказа**

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение          | Маркировка проводов и кабелей, 8.5 - 25.4 mm, оранжевый                          |
| Номер для заказа    | <a href="#">2712000000</a>                                                       |
| Тип                 | HSS 8.5-25.4 EL OR30M                                                            |
| GTIN (EAN)          | 4050118749939                                                                    |
| Кол.                | 1 Шт.                                                                            |
| совместимый принтер | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> <a href="#">1140490000</a> |

Дата создания 18 апреля 2021 г. 7:52:56 CEST

Статус каталога 09.04.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## HSS 8.5-25.4 EL OR30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                  |              |
|-------------------|------------|------------------|--------------|
| Глубина           | 0,77 мм    | Глубина (дюймов) | 0,03 inch    |
| Длина             | 30 000 мм  | Длина (в дюймах) | 1 181,1 inch |
| Масса нетто       | 550 g      | Ширина           | 40,5 мм      |
| Ширина (в дюймах) | 1,594 inch |                  |              |

## Температуры

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Температурный диапазон вставки | -55...135 °C |
|--------------------------------|--------------|

## Маркировочные элементы для проводов и кабелей

|                                                   |                     |                                                  |                          |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Галогены                                          | Да                  | Наружный диаметр провода                         | 8.5 - 25.4 mm            |
| Наружный диаметр провода, макс.                   | 25,4 мм             | Наружный диаметр провода, мин.                   | 8,5 мм                   |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 120 mm <sup>2</sup> | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 35 mm <sup>2</sup>       |
| Рекомендуемая температура для усадки              | 90 °C               | Сечение соединительного провода                  | 35 - 120 mm <sup>2</sup> |
| Степень усадки                                    | 3:1                 |                                                  |                          |

## Общие данные

|                                |              |                                        |                                                                                            |
|--------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Галогены                       | Да           | Длина                                  | 30 000 мм                                                                                  |
| Материал                       | Полиолефин   | Рекомендованные отрасли промышленности | Заводское производство, Энергетика, Производитель устройств, Производственное оборудование |
| Температурный диапазон вставки | -55...135 °C | Температурный диапазон, макс..         | 135 °C                                                                                     |
| Температурный диапазон, мин.   | -55 °C       | Цветовой код                           | оранжевый                                                                                  |
| Ширина                         | 40,5 мм      |                                        |                                                                                            |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Брошюра/каталог | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-----------------|------------------------------------------|