

**CH-HFAA-HFAB-06-0200-AH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Product similar to the picture



Postępujące usieciowienie świata przemysłu idzie w parze z modularyzacją maszyn i systemów. Kolejne aspekty funkcjonalności są przenoszone z szafy sterującej „w teren” – bezpośrednio do stref pracy – a to przekłada się na rozrost niezbędnego okablowania.

Nasze gotowe do podłączenia zespoły kablowe pozwalają na wykonywanie okablowania w terenie i przesyłanie danych oraz mocy w rozmaitych okolicznościach.

Stworzone przez firmę Weidmüller rozwiązanie Plug & Produce, gruntownie przetestowane, przyczynia się do uproszczenia montażu maszyn w Twoim zakładzie.

Dzięki niemu możesz koncentrować się na zasadniczym obszarze swoich kompetencji, i tym bardziej podnosić wydajność pracy.

Poprzez szeroki asortyment produktowy, na który składają się certyfikowane podzespoły, oferujemy rozwiązania silnie zróżnicowane, wśród których z całą pewnością znajdziesz opcję idealnie dopasowaną do Twojego szczególnego zastosowania.

Gdyby nie udało Ci się – mimo że stale wzbogacamy nasz asortyment – znaleźć dokładnie takiego zespołu kablowego, jakiego szukasz, to możesz liczyć na nasze rozwiązania indywidualizowane i warianty zróżnicowane pod względem długości.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Zespoły złącza do wysokiego obciążenia, Typoszereg: HE, Wielkość konstrukcyjna: 3, złącze męskie, złącze żeńskie, Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 7G1.5 or similar, Ekranowane: Nie, Liczba biegunów: 6 |
| Nr zam.    | <a href="#">2712240200</a>                                                                                                                                                                          |
| Typ        | CH-HFAA-HFAB-06-0200-AH                                                                                                                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4050118751192                                                                                                                                                                                       |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                                                                                                                                              |

CH-HFAA-HFAB-06-0200-AH

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|            |             |
|------------|-------------|
| Masa netto | 1 031,483 g |
|------------|-------------|

## Temperatury

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Temperatura graniczna | -40 °C ... 80 °C |
|-----------------------|------------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
|------------|------------------------------------------------|

## Specyfikacje techniczne kabla

|                                            |                                              |        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|
| Długość kabla                              | 2 m                                          |        |
| Ekranowane                                 | Nie                                          |        |
| Halogenki                                  | Tak                                          |        |
| Materiał płaszcz                           | PVC                                          |        |
| Przekrój żyły                              | 1,5 mm <sup>2</sup>                          |        |
| Zakres temperatur, stały                   | -40...80 °C                                  |        |
| Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.   | -15...70 °C                                  |        |
| izolacja                                   | PVC                                          |        |
| kolor płaszcz                              | czarny                                       |        |
| liczba żył                                 | 7                                            |        |
| promień zgięcia min., ruchomy              | 10 x średnica kabla                          |        |
| promień zgięcia, min., ułożony na stałe    | 4 x średnica kabla                           |        |
| typ przewodu                               | Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 7G1.5 or similar |        |
| zakres temperatur, ruchomy, maks.          | 70 °C                                        |        |
| zakres temperatur, ruchomy, min.           | -15 °C                                       |        |
| zakres temperatur, ułożony na stałe, maks. | 80 °C                                        |        |
| zakres temperatur, ułożony na stałe, min.  | -40 °C                                       |        |
| Średnica zewnętrzna                        | Średnica                                     | 8,9 mm |
| Średnica zewnętrzna                        | 8.9 mm                                       |        |

## Dane ogólne techniczne

|                 |                            |                     |       |
|-----------------|----------------------------|---------------------|-------|
| Liczba biegunów | 6                          | Stopień ochrony     | IP65  |
| Układ kołków    | 1:1, ponumerowane przewody | napięcie znamionowe | 500 V |

CH-HFAA-HFAB-06-0200-AH

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Specyfikacje techniczne złącza

|        |                                   |                                                                         |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Złącze | wpust kablowy                     | kątowa                                                                  |
|        | Podstawowy materiał obudowy       | odlew ciśnieniowy aluminiowy                                            |
|        | Typoszereg                        | HE                                                                      |
|        | Wielkość konstrukcyjna            | 3                                                                       |
|        | Typ                               | złącze męskie                                                           |
|        | Złącze poszczególnych komponentów | <a href="#">HDC 06B TSLU 1M20G HDC HE 6 MP H1,5/14 R VG M20 - MS 68</a> |
|        | wpust kablowy                     | kątowa                                                                  |
|        | Podstawowy materiał obudowy       | odlew ciśnieniowy aluminiowy                                            |
|        | Typoszereg                        | HE                                                                      |
|        | Wielkość konstrukcyjna            | 3                                                                       |
|        | Typ                               | złącze żeńskie                                                          |
|        | Złącze poszczególnych komponentów | <a href="#">HDC 06B TSLU 1M20G HDC HE 6 FP H1,5/14 R VG M20 - MS 68</a> |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001576    | ETIM 7.0    | EC001576    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-04-02 | ECLASS 9.1  | 27-06-91-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-04-02 | ECLASS 11.0 | 27-06-04-02 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Broszura/Katalog | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|------------------|------------------------------------------|