

**CH-HFAB-XXXX-06-0500-AH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Product similar to the picture



Промышленный мир, в котором все больше применяются сетевые технологии, идет рука об руку с модуляризацией устройств и систем. Функции все чаще переносятся из шкафа электроуправления на место эксплуатации, что увеличивает количество требуемых кабелей.

Наши готовые для подключения кабели могут использоваться в качестве электропроводки на месте эксплуатации, а также для передачи данных или подачи питания в различных системах. Решения типа «Plug & Produce» (Подключение и производство) от компании Weidmüller полностью проверены на практике и способны упростить монтаж вашего устройства. Это позволит вам сосредоточиться на своих прямых обязанностях и дополнительно повысить эффективность работы.

Благодаря широкому ассортименту нашей продукции, состоящему из сертифицированных компонентов, мы можем предложить вам разнообразные варианты с целью разработки идеального решения для вашей области применения.

Если вы не можете подобрать требуемый кабель в сборе (несмотря на постоянное расширение нашего ассортимента), мы также можем предложить вам варианты различной длины и специализированные решения.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Разъемы в сборе для тяжелых условий эксплуатации, Серия: HE, Типоразмер: 3, Гнездо, Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 7G1.5 or similar, Экранированный: Нет, Количество полюсов: 6 |
| Номер для заказа | <a href="#">2712260500</a>                                                                                                                                                   |
| Тип              | CH-HFAB-XXXX-06-0500-AH                                                                                                                                                      |
| GTIN (EAN)       | 4050118751178                                                                                                                                                                |
| Кол.             | 1 Шт.                                                                                                                                                                        |

CH-HFAB-XXXX-06-0500-AN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |             |
|-------------|-------------|
| Масса нетто | 1 748,527 g |
|-------------|-------------|

## Температуры

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Предельная температура | -40 °C ... 80 °C |
|------------------------|------------------|

## Экологическое соответствие изделия

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
|------------|------------------------------------------------|

## Технические характеристики кабеля

|                                                         |                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Галогены                                                | Да                                           |
| Диапазон температур, движущ.                            | -15...70 °C                                  |
| Диапазон температур, стационар.                         | -40...80 °C                                  |
| Длина кабеля                                            | 5 м                                          |
| Изоляция                                                | ПВХ                                          |
| Количество жил                                          | 7                                            |
| Материал оболочки                                       | ПВХ                                          |
| Наружный диаметр                                        | Диаметр 8,9 мм                               |
| Наружный диаметр                                        | 8.9 mm                                       |
| Поперечное сечение жилы                                 | 1,5 mm²                                      |
| Радиус изгиба мин., изменяющийся                        | 10 x диаметр кабеля                          |
| Радиус изгиба, мин., постоянный                         | 4 x диаметр кабеля                           |
| Температурный диапазон, нестационарная прокладка, макс. | 70 °C                                        |
| Температурный диапазон, нестационарная прокладка, мин.  | -15 °C                                       |
| Температурный диапазон, стационарная прокладка, макс.   | 80 °C                                        |
| Температурный диапазон, стационарная прокладка, мин.    | -40 °C                                       |
| Тип линии                                               | Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 7G1.5 or similar |
| Цвет оболочки                                           | черный                                       |
| Экранированный                                          | Нет                                          |

## Общие технические данные

|                        |       |                    |                           |
|------------------------|-------|--------------------|---------------------------|
| Вид защиты             | IP65  | Количество полюсов | 6                         |
| Номинальное напряжение | 500 V | Расположение вилки | 1:1, пронумерованные жилы |

## Технические характеристики разъема

|                              |                                                                                            |                                 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Разъем                       | Кабельный вход                                                                             | изогнутый                       |
|                              | Основной материал корпуса                                                                  | Алюминиевое литье под давлением |
|                              | Серия                                                                                      | HE                              |
|                              | Типоразмер                                                                                 | 3                               |
|                              | Тип                                                                                        | Гнездо                          |
| Отдельные компоненты разъема | <a href="#">HDC 06B TSLU 1M20G HDC HE 6 FP H1,5/14 R</a><br><a href="#">VG M20 - MS 68</a> |                                 |

**CH-HFAB-XXXX-06-0500-AN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001576    | ETIM 7.0    | EC001576    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-04-02 | ECLASS 9.1  | 27-06-91-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-04-02 | ECLASS 11.0 | 27-06-04-02 |

**Сертификаты**

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**Загрузки**

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Брошюра/каталог | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-----------------|------------------------------------------|