

**CH-HPBC-HPBD-08-0200-AA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Product similar to illustration



Промышленный мир, в котором все больше применяются сетевые технологии, идет рука об руку с модуляризацией устройств и систем. Функции все чаще переносятся из шкафа электроуправления на место эксплуатации, что увеличивает количество требуемых кабелей.

Наши готовые для подключения кабели могут использоваться в качестве электропроводки на месте эксплуатации, а также для передачи данных или подачи питания в различных системах. Решения типа «Plug & Produce» (Подключение и производство) от компании Weidmüller полностью проверены на практике и способны упростить монтаж вашего устройства. Это позволит вам сосредоточиться на своих прямых обязанностях и дополнительно повысить эффективность работы.

Благодаря широкому ассортименту нашей продукции, состоящему из сертифицированных компонентов, мы можем предложить вам разнообразные варианты с целью разработки идеального решения для вашей области применения.

Если вы не можете подобрать требуемый кабель в сборе (несмотря на постоянное расширение нашего ассортимента), мы также можем предложить вам варианты различной длины и специализированные решения.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Разъемы в сборе для тяжелых условий эксплуатации, Серия: HQ, Типоразмер: HQ, Вилочная часть, Гнездо, Helukabel JZ-500 10G2.5 or similar, Экранированный: Нет, Количество полюсов: 8 |
| Номер для заказа | <a href="#">2712450200</a>                                                                                                                                                          |
| Тип              | CH-HPBC-HPBD-08-0200-AA                                                                                                                                                             |
| GTIN (EAN)       | 4050118779721                                                                                                                                                                       |
| Кол.             | 1 Шт.                                                                                                                                                                               |

CH-HPBC-HPBD-08-0200-AA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |           |
|-------------|-----------|
| Масса нетто | 815,417 g |
|-------------|-----------|

## Температуры

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Предельная температура | -40 °C ... 80 °C |
|------------------------|------------------|

## Экологическое соответствие изделия

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
|------------|------------------------------------------------|

## Технические характеристики кабеля

|                                                         |                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Галогены                                                | Да                                 |
| Диапазон температур, движущ.                            | -15...80 °C                        |
| Диапазон температур, стационар.                         | -40...80 °C                        |
| Длина кабеля                                            | 2 м                                |
| Изоляция                                                | ПВХ                                |
| Количество жил                                          | 10                                 |
| Материал оболочки                                       | ПВХ                                |
| Наружный диаметр                                        | Диаметр 14,8 мм                    |
| Наружный диаметр                                        | 14.8 mm                            |
| Поперечное сечение жилы                                 | 2,5 mm²                            |
| Радиус изгиба мин., изменяющийся                        | 7,5 x диаметр кабеля               |
| Радиус изгиба, мин., постоянный                         | 4 x диаметр кабеля                 |
| Температурный диапазон, нестационарная прокладка, макс. | 80 °C                              |
| Температурный диапазон, нестационарная прокладка, мин.  | -15 °C                             |
| Температурный диапазон, стационарная прокладка, макс.   | 80 °C                              |
| Температурный диапазон, стационарная прокладка, мин.    | -40 °C                             |
| Тип линии                                               | Helukabel JZ-500 10G2.5 or similar |
| Цвет оболочки                                           | серый                              |
| Экранированный                                          | Нет                                |

## Общие технические данные

|                        |       |                    |                           |
|------------------------|-------|--------------------|---------------------------|
| Вид защиты             | IP65  | Количество полюсов | 8                         |
| Номинальное напряжение | 500 V | Расположение вилки | 1:1, пронумерованные жилы |

CH-HPBC-HPBD-08-0200-AA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Технические характеристики разъема

|        |                              |                                                                                        |
|--------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Разъем | Описание разъема             | Разъем 1                                                                               |
|        | Кабельный вход               | изогнутый                                                                              |
|        | Основной материал корпуса    | Пластмасса                                                                             |
|        | Количество полюсов           | 8                                                                                      |
|        | Серия                        | HQ                                                                                     |
|        | Типоразмер                   | HQ                                                                                     |
|        | Тип                          | Штекер                                                                                 |
|        | Отдельные компоненты разъема | <a href="#">HDC HQP TSLU 1PG16 HDC HQ 8 MC HDC-C-HE-SM2.5AG VG 16 HQ K68 11.5-15.5</a> |
|        | Описание разъема             | Разъем 2                                                                               |
|        | Кабельный вход               | изогнутый                                                                              |
|        | Основной материал корпуса    | Пластмасса                                                                             |
|        | Количество полюсов           | 8                                                                                      |
|        | Серия                        | HQ                                                                                     |
|        | Типоразмер                   | HQ                                                                                     |
|        | Тип                          | Гнездо                                                                                 |
|        | Отдельные компоненты разъема | <a href="#">HDC HQP TSLU 1PG16 HDC HQ 8 FC HDC-C-HE-BM2.5AG VG 16 HQ K68 11.5-15.5</a> |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001576    | ETIM 7.0    | EC001576    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-04-02 | ECLASS 9.1  | 27-06-91-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-04-02 | ECLASS 11.0 | 27-06-04-02 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Брошюра/каталог | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-----------------|------------------------------------------|