

VP HEX M16 PA6 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Подобно иллюстрации**

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Исполнение	Заглушки, M 16 x 1,5, 15 mm, Полиамид 6 (PA 6)
Номер для заказа	2715740000
Тип	VP HEX M16 PA6 GY
GTIN (EAN)	4050118805093
Кол.	50 Шт.

VP HEX M16 PA6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	4,3 мм	Высота (в дюймах)	0,169 inch
Диаметр	22 мм	Длина	15 мм
Длина (в дюймах)	0,591 inch	Масса нетто	0,003 g
Ширина	19 мм	Ширина (в дюймах)	0,748 inch

Температуры

Рабочая температура	-20 °C...100 °C
---------------------	-----------------

Общие данные

Вид защиты	IP65, IP68 — 5 бар (30 мин)	Галогены	Нет
Длина резьбы	15 мм	Кабельные вводы	Метрический
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Материал	Полиамид 6 (PA 6)
Момент затяжки	1,5 Nm	Нормы	по стандарту UL94 V-2
Размер под ключ 1	19 мм	Резьба (наружная)	M 16 x 1,5
Температурный диапазон, макс..	100 °C	Температурный диапазон, мин.	-20 °C
Шаг резьбы	1,5 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-33
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format
-----------------	--