

VP HEX M40 PA6 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Mosiężne zaślepki, M 40 x 1,5, 18 mm, Poliamid 6 (PA 6)
Nr zam.	2715780000
Typ	VP HEX M40 PA6 GY
GTIN (EAN)	4050118805437
Ilość	10 Szt.

VP HEX M40 PA6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	18 mm	Długość (cale)	0,709 inch
Masa netto	0,024 g	Szerokość	46 mm
Szerokość (cale)	1,811 inch	Wysokość	8,5 mm
Wysokość (cale)	0,335 inch	Średnica	53 mm

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...100 °C
----------------------------	-----------------

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	metryczna	Halogenki	Nie
Klasa palności wg UL 94	V-2	Normy	zgodnie z wymaganiami UL94 V-2
Stopień ochrony	IP65, IP68 - 5 bar (30 min.)	długość gwintu	18 mm
gwint (zewnątrzny)	M 40 x 1,5	moment dokręcający	6 Nm
rozmiar klucza 1	46 mm	skok gwintu	1,5 mm
tworzywo	Poliamid 6 (PA 6)	zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-20 °C		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-33
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	Catalogues in PDF-format
------------------	--