

VP HEX M40 PA6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации





Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| Исполнение | Заглушки, М 40 х 1,5, 18 mm, Полиамид 6 (PA 6) |
|------------------|--|
| Номер для заказа | <u>2715780000</u> |
| Тип | VP HEX M40 PA6 GY |
| GTIN (EAN) | 4050118805437 |
| Кол. | 10 Шт. |

Справочный листок технических данных



VP HEX M40 PA6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| Высота | 8,5 мм | Высота (в дюймах) | 0,335 inch |
|------------------|------------|-------------------|------------|
| Диаметр | 53 мм | Длина | 18 мм |
| Длина (в дюймах) | 0,709 inch | Масса нетто | 0,024 g |
| Ширина | 46 мм | Ширина (в дюймах) | 1,811 inch |

Температуры

Рабочая температура -20 °С...100 °С

Общие данные

| Вид защиты | IP65, IP68 — 5 бар | Галогены | |
|------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|
| | (30 мин) | | Нет |
| Длина резьбы | 18 мм | | Метрический |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-2 | Материал | Полиамид 6 (РА 6) |
| Момент затяжки | 6 Nm | Нормы | по стандарту UL94 V-2 |
| Размер под ключ 1 | 46 мм | —— Резьба (наружная) | M 40 x 1,5 |
| Температурный диапазон, макс | 100 °C | Температурный диапазон, мин. | -20 °C |
| Шаг резьбы | 1,5 мм | | |

Классификации

| ETIM 6.0 | EC000451 | ETIM 7.0 | EC000451 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 |

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Брошюра/каталог <u>Catalogues in PDF-format</u>