

VP HEX M50 PA6 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Verschlussschrauben, M 50 x 1,5, 18 mm, Polyamid 6 (PA 6)
Best.-Nr.	2715790000
Typ	VP HEX M50 PA6 GY
GTIN (EAN)	4050118805444
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 17. April 2021 09:03:42 MESZ

Katalogstand 09.04.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

VP HEX M50 PA6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	55 mm	Breite (inch)	2,165 inch
Durchmesser	63,5 mm	Höhe	9,5 mm
Höhe (inch)	0,374 inch	Länge	18 mm
Länge (inch)	0,709 inch	Nettogewicht	0,035 g

Temperaturen

Betriebstemperatur	-20 °C...100 °C
--------------------	-----------------

Allgemeine Angaben

Anzugsdrehmoment	8 Nm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-20 °C
Gewinde (außen)	M 50 x 1,5	Gewindelänge	18 mm
Gewindesteigung	1,5 mm	Halogene	Nein
Normen	gemäß UL94 V-2	Schlüsselweite 1	55 mm
Schutzart	IP65, IP68 - 5 bar (30 min.)	Verschraubung	Metrisch
Werkstoff	Polyamid 6 (PA 6)		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-33
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format
-------------------	--