

**HDC 10B TOS 1M32 WMP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Nasze obudowy wykonane z tworzywa sztucznego są wyposażone w przepust kablowy i blokadę śrubową. Uszczelnienie następuje bezpośrednio do ściany panelu, przez co może być zastosowane bez mocowania obudowy. Obudowy wyróżniają się niską masą i optymalnym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniami, wodą oraz drganiami.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 4, Stopień ochrony: IP66 (po podłączeniu), IP67 wtykany, Wpust kablowy od góry, Śruba, , Wymiary wlotów kablowych: M 32 |
| Nr zam.    | <a href="#">2716720000</a>                                                                                                                                   |
| Typ        | HDC 10B TOS 1M32 WMP                                                                                                                                         |
| GTIN (EAN) | 4050118807066                                                                                                                                                |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                                                                                                       |

Data sporządzenia 15 kwietnia 2021 08:56:17 CEST

Aktualizacja katalogu 09.04.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

## HDC 10B TOS 1M32 WMP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|            |       |
|------------|-------|
| Masa netto | 142 g |
|------------|-------|

## Dławnica kablowa WMP

|                      |       |                          |       |
|----------------------|-------|--------------------------|-------|
| Średnica kabla, min. | 11 mm | Średnica kabla, maks.    | 21 mm |
| rozmiar klucza       | 30 mm | Wymiary wlotów kablowych | M 32  |

## Dane ogólne

|                            |                                        |                             |      |
|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------|
| Obudowy EMC                | Nie                                    | Podstawowy materiał obudowy | PA   |
| Stopień ochrony            | IP66 (po podłączeniu),<br>IP67 wtykany | moment dokręcający          | 3 Nm |
| tworzywo element ryglujący | stal nierdzewna                        |                             |      |

## wersja

|                               |                               |                                 |       |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------|
| Dławnice kablowe, liczba      | 1                             | Odpowiednie do ModuPlug®        | Tak   |
| Wielkość konstrukcyjna        | 4                             | Wymiary wlotów kablowych        | M 32  |
| część górna/część dolna/wieko | część g&ouml;na               | liczba wpustów kablowych u góry | 1     |
| moment dokręcający            | 3 Nm                          | uszczelka                       | NBR   |
| wersja obudowy                | Wpust kablowy od<br>g&ouml;ry | wersja systemu zamykania        | Śruba |
| wpust kablowy                 | z dławnicami kablowymi        |                                 |       |

## wymiary

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| wpust kablowy | z dławnicami kablowymi |
|---------------|------------------------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">Manufacturer's declaration</a> |
| Dane projektowe                              | <a href="#">STEP</a>                       |
| Broszura/Katalog                             | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |