

HDC 24B TSS 1M40 WMP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Unsere Flanschgehäuse aus Kunststoff verfügen über eine integrierte Kabelverschraubung und eine Schraubverriegelung. Sie dichten direkt auf der Schaltschrankwand ab und sind deshalb auch ohne Anbaugehäuse einsetzbar. Die Gehäuse überzeugen durch geringes Gewicht und schützen optimal vor Schmutz, Wasser und Vibrationen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP66 (in gestecktem Zustand), IP67 gesteckt, Kabeleingang seitlich, Schraube, , Größe Kabeleingänge: M 40
Best.-Nr.	2716780000
Typ	HDC 24B TSS 1M40 WMP
GTIN (EAN)	4050118807073
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 17. April 2021 09:04:35 MESZ

Katalogstand 09.04.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

HDC 24B TSS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 211 g

Kabelverschraubung WMP

Kabeldurchmesser, min.	19 mm	Kabeldurchmesser, max.	28 mm
Schlüsselweite	36 mm	Größe Kabeleingänge	M 40

Abmessungen

Kabeleingang mit Verschraubung

Allgemeine Daten

Anzugsdrehmoment	3 Nm	EMV Gehäuse	Nein
Gehäusebasismaterial	PA	Schutzart	IP66 (in gestecktem Zustand), IP67 gesteckt
Werkstoff Verriegelungselement	Edelstahl		

Ausführung

Anzahl Kabeleingang seitlich	1	Anzugsdrehmoment	3 Nm
Ausführung Gehäuse	Kabeleingang seitlich	Ausführung Verschlusssystem	Schraube
Baugröße	8	Dichtung	NBR
Geeignet für ModuPlug®	Ja	Größe Kabeleingänge	M 40
Kabeleingang	mit Verschraubung	Kabelverschraubungen, Anzahl	1
Oberteil/Unterteil/Deckel	Oberteil		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	Manufacturer's declaration
Engineering-Daten	STEP
Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format