

HDC 24B AF WM COVER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nasze obudowy wykonane z tworzywa sztucznego są wyposażone w przepust kablowy i blokadę śrubową. Uszczelnienie następuje bezpośrednio do ściany panelu, przez co może być zastosowane bez mocowania obudowy. Obudowy wyróżniają się niską masą i optymalnym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniami, wodą oraz drganiami.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP66 (po podłączeniu), Pokrywa dolnej części obudowy, Śruba
Nr zam.	2716840000
Typ	HDC 24B AF WM COVER
GTIN (EAN)	4050118807226
Ilość	10 Szt.

HDC 24B AF WM COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	57 g
------------	------

Dane ogólne

Klasa palności wg UL 94	V-0	Obudowy EMC	Nie
Podstawowy materiał obudowy	PA	Stopień ochrony	IP66 (po podłączeniu)
moment dokręcający	3 Nm	tworzywo element ryglujący	stal nierdzewna

wersja

Odpowiednie do ModuPlug®	Tak	Typ	wieko
Wielkość konstrukcyjna	8	część górna/część dolna/wieko	Pokrywa
moment dokręcający	3 Nm	uszczelka	NBR
wersja obudowy	Pokrywa dolnej części obudowy	wersja systemu zamykania	Śruba

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	Manufacturer's declaration
Dane projektowe	STEP
Broszura/Katalog	Catalogues in PDF-format