

**VG M40 EXE 23-32 CR7J G4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Abbildung ähnlich  
Poliamidowe dławnice kablowe, odpowiednie do  
zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem  
Ex e (podwyższone bezpieczeństwo) oraz Ex i  
(iskrobezpieczne)

Firma Weidmüller oferuje szeroką gamę produktów, w  
tym dławnic kablowych, które są zgodne z wymaganiami  
norm, a ponadto wyróżniają się odpornością na uderzenia  
o energii do 4/7 J oraz mogą być użytkowane bez  
ograniczeń w temperaturach od -60 °C. Dławnice zostały  
poddane badaniom wg aktualnej normy EN 60079-0, a  
ponadto posiadają certyfikaty EAC, ATEX i IECEx.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | VG Exe 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exe), Dławnica kablowa, M 40, 18 mm, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6 |
| Nr zam.    | <a href="#">2722040000</a>                                                                                                                                                    |
| Typ        | VG M40 EXE 23-32 CR7J G4                                                                                                                                                      |
| GTIN (EAN) | 4050118821277                                                                                                                                                                 |
| Ilość      | 10 Szt.                                                                                                                                                                       |

Data sporządzenia 15 kwietnia 2021 08:59:24 CEST

Aktualizacja katalogu 09.04.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

## VG M40 EXE 23-32 CR7J G4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                 |            |                |            |
|-----------------|------------|----------------|------------|
| Długość         | 50 mm      | Długość (cale) | 1,969 inch |
| Masa netto      | 89 g       | Wysokość       | 55,9 mm    |
| Wysokość (cale) | 2,201 inch |                |            |

## Temperatury

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...70 °C |
|----------------------------|----------------|

## Informacje ogólne

|                                                 |                                          |                                                  |                                                                             |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Dławnice kablowe                                | metryczna                                | Halogenki                                        | Tak                                                                         |
| Klasa palności wg UL 94                         |                                          | Normy                                            | IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31 |
|                                                 | HB                                       |                                                  |                                                                             |
| Stopień ochrony                                 | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) | Wytyczne dotyczące montażu                       | Patrz instrukcja montażu.                                                   |
| długość gwintu                                  | 18 mm                                    | gwint (zewnątrzny)                               | M 40                                                                        |
| moment dokręcający                              | 17,5 Nm                                  | moment obrotowy króćca, maks.                    | 19 Nm                                                                       |
| moment obrotowy króćca, min.                    | 16 Nm                                    | moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.       | 19 Nm                                                                       |
| moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.       | 16 Nm                                    | moment obrotowy nakrętki zabezpieczającej, maks. | 19 Nm                                                                       |
| moment obrotowy nakrętki zabezpieczającej, min. | 16 Nm                                    | rodzaj ochrony przeciwzapłonowej                 | podwyższone bezpieczeństwo Ex e                                             |
| rodzaj ochrony z GWDR                           | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) | rozmiar klucza 1                                 | 53 mm                                                                       |
| rozmiar klucza 2                                | 53 mm                                    | skok gwintu                                      | 1,5 mm                                                                      |
| tworzywo                                        | poliamid 6                               | udarność                                         | 7 dżuli wg IEC 60079-0                                                      |
| uszczelka                                       | CR                                       | wkładka uszczelniająca                           | CR                                                                          |
| zakres temperatur roboczych, maks.              | 70 °C                                    | zakres temperatur roboczych, min.                | -40 °C                                                                      |
| średnica kabla zewnętrzna, maks.                | 32 mm                                    | średnica kabla zewnętrzna, min.                  | 23 mm                                                                       |

## Numery certyfikatów przepustu kablowego

|                                          |                                     |                                            |                    |
|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| DEF   Warunki zatwierdzenia              | ATEX, IECEX, EAC                    | Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX)  | IMQ 13 ATEX 010 X  |
| Nr certyfikatu przepustu kablowego (EAC) | RU C-TR 05.B.0840                   | Nr certyfikatu przepustu kablowego (IECEX) | IECEX IMQ 13.0003X |
| Oznaczenie                               | Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68 |                                            |                    |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000441    | ETIM 7.0    | EC000441    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-34 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |

## Dopuszczenia

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Dopuszczenia | CE; EAC; ATEX; IECEX; INMETRO |
| ROHS         | Zgodny                        |

### VG M40 EXE 23-32 CR7J G4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

Dane projektowe

[STEP](#)

Broszura/Katalog

[Catalogues in PDF-format](#)