

Inline-Klemme - IB IL 400 ELR 1-3A - 2727352

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Inline-Leistungsklemmen, elektronischer Direktstarter, bis 1,5 kW / 400 V AC



Artikelbeschreibung

Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen.
Die einkanalige Leistungsklemme hat einen elektronischen Motorschutz.
Die Klemme ermöglicht das Schalten, Schützen und Überwachen eines Drehstrom-Asynchronmotors über ein Bussystem.

Ihre Vorteile

- ✓ Integrierter elektronischer Motorschutz in Anlehnung an IEC 60947-4
- ✓ Anschlussmöglichkeit für ein externes passives Bremsmodul
- ✓ Hand-vor-Ort-Bedienung
- ✓ Motorsteuerung über Ausgangsprozessdaten
- ✓ Motorstrom-Monitoring



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 168476
GTIN	4017918168476
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	450,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	546,000 g
Zolltarifnummer	85389091
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.