

Wtyk mag. D-SUB - SUBCON-PLUS F4 - 2744089

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



Wtyk D-SUB, 9-biegun., gniazdo, dwa doprowadzenia kabli pod kątem 35°, system magistrali: CAN, KEBA bis 1 Mb/s, przyporządk. pinów: 2, 3, 4, 5, 6, 7; śrubowe złącza przyłącz.

Zalety

- ✓ Konfekcjonowanie w warunkach panujących na obiekcie
- ✓ Oddzielne złącza dla każdego przewodu
- ✓ Duża szybkość transmisji
- ✓ Duże bezpieczeństwo EMV
- ✓ Możliwość dowolnego wyboru doprowadzenia kabla
- ✓ Możliwość uniwersalnego zastosowania
- ✓ Zmiana orientacji D-SUB za pomocą obracanego bloku przyłączeniowego



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 017918 157388
GTIN	4017918157388
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	62,000 GRM
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DNC521