

Wtyk mag. D-SUB - SUBCON-PLUS-PROFIB/AX - 2744377

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Wtyk D-SUB, 9-biegun., wtyk, wykonanie osiowe z dwoma doprowadzeniami kabli, system magistrali: PROFIBUS DP do 12 Mb/s (opór zakończeniowy włączany łącznikiem suwakowym), przyporządk. pinów: 3, 5, 6, 8; złącza przylacza sprężynowego

Opis produktu

Seria SUB-D SUBCON-PLUS-PROFIB/... jest przeznaczona specjalnie do systemów PROFIBUS do 12 Mb/s. Pozwala ona na wygodne i szybkie podłączenie dochodzących i wychodzących kabli magistralnych.

Wszystkie wersje posiadają zintegrowany terminator, który można włączyć z zewnątrz przełącznikiem suwakowym. Wtedy następuje wyłączenie następnego segmentu magistrali. Ułatwia to uruchamianie magistrali segment po segmencie i zapobiega nieprawidłowym zakończeniom.



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 017918 818135
GTIN	4017918818135
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	53,000 GRM
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DNC531