

Schnittstellenumsetzer - PSM-ME-RS232/RS485-P - 2744416

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Schnittstellenkonverter, zur Umsetzung von RS-232 (V.24) auf RS-422 (V.11) und RS-485, mit galvanischer Trennung, 2 Kanäle, schienenmontabel

Artikelbeschreibung

Mit dem RS-485-Standard können mehr als zwei Teilnehmer miteinander kommunizieren. Durch die Umsetzung der Punkt-zu-Punkt-Schnittstelle RS-232 in den busfähigen RS-485-Standard können bis zu 32 Teilnehmer über eine 2- oder 4-Draht-Leitung miteinander vernetzt werden.

Ihre Vorteile

- ✓ Montage auf Standard-EN-Tragschiene
- ✓ Übertragungsrate 4,8 kBit/s ... 115,2 kBit/s
- ✓ Hochwertige 3-Wege-Trennung zwischen Versorgung, RS-232, RS-422/485 für eine sichere Entkopplung der Potenziale mit 2 kV
- ✓ RS-422 4-Draht-Punkt-zu-Punkt Betrieb
- ✓ RS-485 2-Draht-Betrieb, halbduplex
- ✓ RS-485 4-Draht-Betrieb, vollduplex
- ✓ Selbststeuernde RS-485 Sende-/Empfangsumschaltung
- ✓ Integrierter Datenindikator zur dynamischen Anzeige von Sende und Empfangsdaten
- ✓ Integrierter Überspannungsschutz mit Transientenableitung zur Tragschiene
- ✓ Schiffbauzulassung nach DNV GL und ABS



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 171780
GTIN	4017918171780
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	196,100 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	213,200 g
Zolltarifnummer	85176200
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	M1 - Kommunikationstechn.
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

