

Konwerter interfejsów - PSM-ME-RS232/RS485-P - 2744416

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Konwerter interfejsu, do konwersji interfejsu RS-232 (V.24) na RS-422 (V.11) i RS-485, z galwaniczną izolacją, 2 kanały, do montażu na szynie montażowej

Opis produktu

Za pomocą standardu RS-485 możliwa jest komunikacja więcej niż dwóch uczestników sieci. Przez konwersję interfejsów RS-232 punkt-punkt do standardu RS-485 dostosowanego do magistrali można połączyć w sieć do 32 uczestników za pomocą 2- lub 4-żyłowego przewodu.

Zalety

- ✓ Montaż na szynie nośnej Standard-EN
- ✓ Szybkość transmisji 4,8 kb/s ... 115,2 kb/s
- ✓ Wysokiej jakości 3-drożna separacja między zasilaniem, RS-232 i RS-422/485 do bezpiecznego odsprężenia potencjałów o 2 kV
- ✓ RS-422, punkt-punkt, tryb z 4 przewodami
- ✓ RS-485, praca z 2 przewodami, półdupleks
- ✓ RS-485, praca z 4 przewodami, pełny duplex
- ✓ Samosterujące przełączanie nadawania odbierania RS-485
- ✓ Zintegrowany indykator danych dynam. wskazuje transmisję danych nadawanych i odbieranych
- ✓ Zintegrowana ochrona przed przepięciami z odprowadzającymi prądów przejściowych do szyny nośnej.
- ✓ Dopuszczenie morskie wg DNV GL i ABS



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 017918 171780
GTIN	4017918171780
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	196,100 GRM
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DNC111