

Wzmacniacz regeneracyjny - PSM-ME-RS485/RS485-P - 2744429

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Wzmacniacz regeneracyjny, do rozdzielenia potencjału i zwiększania zasięgu w 2-przewodowych systemach magistrali RS-485, 3-torowa separacja, do montażu na szynie

Opis produktu

Przez zastosowanie wzmacniaczy regeneracyjnych można znacznie zwiększyć wydajność i dyspozycyjność systemów magistralnych. Podział magistrali na segmenty za pomocą wzmacniaczy regeneracyjnych umożliwia poza separacją galwaniczną wielokrotnienie dopuszczalnej rozległości magistrali i zwiększenie liczby urządzeń.

Kompaktowy wzmacniacz regeneracyjny PSM-ME-RS485/RS485-P znajduje uniwersalne zastosowanie w 2-przewodowych systemach magistrali RS-485. Urządzenie obsługuje systemy magistrali o formacie danych UART/NRZ z długością słowa 10 lub 11 Bit

Zalety

- ✓ Montaż na szynie nośnej Standard-EN
- ✓ Szybkości transmisji do 1,5 Mb/s
- ✓ Wysokiej jakości 3-drożna separacja pomiędzy wszystkimi interfejsami
- ✓ Ergonomiczne pod względem miejsca urzdzenie, wskie na 22,5 mm
- ✓ Zintegrowane, dołączane oporniki zakończeniowe.
- ✓ Wszystkie przyłącza wtykowe s realizowane za pomoc zacisków śrubowych COMBICON
- ✓ Dopuszczenie morskie wg DNV GL



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 017918 171797
GTIN	4017918171797
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	188,800 GRM
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DNC111