

Schnittstellenumsetzer - PSM-ME-RS232/TTY-P - 2744458

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Schnittstellenkonverter, zur Umsetzung von RS-232 (V.24) auf TTY, mit galvanischer Trennung, 2 Kanäle, schienenmontabel

Artikelbeschreibung

Dieser Konverter setzt die RS-232-Schnittstelle bidirektional auf eine 20 mA TTY-Stromschleifen-Schnittstelle um. Mit dem störfesten TTY-Signal können die Daten problemlos über eine Distanz von bis zu 1000 m über ein paarweise verdrehtes und geschirmtes 4-Draht-Kabel übertragen werden.

Ihre Vorteile

- ✓ Montage auf Standard-EN-Tragschiene
- ✓ Übertragungsdistanzen bis zu 1000 m im aktiven TTY-Modus
- ✓ Hochwertige 3-Wegetrennung bis 2 kV (VCC // RS-232 // TTY)
- ✓ Komfortabler Anschluss bei variablen Kabellängen für den feldseitigen TTY-Anschluss über steckbare Schraubklemmen
- ✓ Integrierter Überspannungsschutz mit Transientenableitung zur Tragschiene
- ✓ Umwandeln der RS-232-Datensignale TxD/RxD voll duplex in den TTY-Stromschleifenstandard
- ✓ TTY Betriebsart je nach Anschlussbelegung halbaktiv, aktiv oder passiv
- ✓ Schaltschrankgerechte Spannungsversorgung mit 24 V DC oder AC
- ✓ Anzeige der aktiven Datenübertragung durch getrennte Datenindikatoren für Sende- und Empfangskanal
- ✓ RS-232-Anschluss über D-SUB 9 und Standard-RS-232-Kabel
- ✓ Übertragungsgeschwindigkeit bis 19,2 kBit/s
- ✓ Schiffbauzulassung nach DNV GL



TTY RS-232

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 171803
GTIN	4017918171803
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	179,600 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	186,600 g
Zolltarifnummer	85176200
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	M1 - Kommunikationstechn.

