

Konwerter interfejsów - PSM-ME-RS232/TTY-P - 2744458

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Konwerter interfejsu, do konwersji interfejsu RS-232 (V.24) na TTY, z galwaniczną izolacją, 2 kanały, do montażu na szynie montażowej

Opis produktu

Konwerter ten przekształca interfejs RS-232 dwukierunkowo w interfejs pętli prądowej 20 mA TTY.

Za pomocą odpornego na zakłócenia sygnału TTY można bez problemu przysyłać dane na odległość do 1000 m 4-żyłowym kablem z żyłami skręconymi parami i ekranowanymi.

Zalety

- ✓ Montaż na szynie nośnej Standard-EN
- ✓ Odległości transmisji do 1000 m w trybie aktywnym TTY
- ✓ Wysokojakościowa 3-drożna separacja do 2 kV (VCC // RS-232 // TTY)
- ✓ Komfortowe przyłączenia kablami o zmiennej długości dla przyłącza instalacyjnego TTY za pomocą wtykowych złączy śrubowych COMBICON.
- ✓ Zintegrowana ochrona przed przepięciami z odprowadzającymi prądów przejściowych do szyny nośnej.
- ✓ Przekształcanie sygnałów danych RS-232 TxD/RxD pełny duplex w standard pętli prądowej TTY.
- ✓ TTY tryb pracy przyporządkowania przyłączy półaktywny, aktywny lub bierny
- ✓ Dostosowane do szaf rozdzielczych zasilanie 24 V DC lub AC
- ✓ Wyświetlanie aktywnej transmisji danych przez oddzielone indykatory danych dla kanałów nadawania i odbioru
- ✓ Przyłącze RS-232 przez D-SUB 9 i standardowy kabel RS-232
- ✓ Prędkość transmisji do 19,2 kb/s
- ✓ Dopuszczenie morskie wg DNV GL



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 017918 171803
GTIN	4017918171803
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	179,600 GRM
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DNC111

