

Wtyk mag. D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN - 2744694

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Wtyk D-SUB, 9-biegun. gniazdo, dwa doprowadzenia kabli pod kątem 35° na jedno złącze, system magistrali: CAN, CANopen®, SafetyBus-P do 1 Mb/s (opór zakończeniowy włączany łącznikiem suwakowym), przyporządk. pinów: 2,3,7; złącza z zaciskami śrubowymi

Opis produktu

Seria D-SUB SUBCON-PLUS-CAN/... została stworzona specjalnie do systemów CAN. Pozwala ona na wygodne i szybkie podłączenie dochodzących i wychodzących szyn magistrali.

Wszystkie wersje posiadają zintegrowany terminator, który można włączyć z zewnątrz przełącznikiem suwakowym. Wtedy następuje wyłączenie następnego segmentu magistrali. Ułatwia to uruchamianie magistrali segment po segmencie i zapobiega nieprawidłowym zakończeniom. Szczególną cechą wtyku w wersji kątowej 35° jest możliwość obrócenia wewnętrznej jednostki przyłączeniowej. Pozwala ona na zdecydowanie już na miejscu montażu, czy kabel ma być doprowadzony z prawej czy z lewej strony.

Zalety

- ✓ Oddzielne zaciski do przewodów magistrali
- ✓ Duża szybkość transmisji
- ✓ Uruchamianie segmentami
- ✓ Możliwość dowolnego wyboru doprowadzenia kabla
- ✓ Konfekcjonowanie w warunkach panujących na obiekcie
- ✓ Duże bezpieczeństwo EMV
- ✓ Do kabli magistralnych CAN o średnicy zewnętrznej 8 mm, zgodnych z CiA Draft Recommendation 303-1.
- ✓ Podłączany opornik zakończeniowy
- ✓ Zmiana orientacji D-SUB za pomocą obracanego bloku przyłączeniowego



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 017918 821760
GTIN	4017918821760
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	54,300 GRM
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DNC541

