

Schnittstellenumsetzer - PSM-EG-RS232/RS422-P/4K - 2761266

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Schnittstellenkonverter, zur Umsetzung von RS-232 (V.24) auf RS-422 (V.11), mit galvanischer Trennung, 4 Kanäle, schienenmontabel

Ihre Vorteile

- ✓ RS-422 4-Draht-Punkt-zu-Punkt Betrieb
- ✓ Übertragungsrate bis 64 kBit/s
- ✓ Hochwertige 3-Wege-Trennung zwischen Versorgung, RS-232, und RS-422 für eine sichere galvanische Trennung der Potenziale mit 2,5 kV
- ✓ Integrierter Überspannungsschutz mit Transientenableitung zur Tragschiene
- ✓ Anschluss der Datenleitungen alternativ über D-SUB-Stecker oder steckbare Schraubklemme



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 064631
GTIN	4017918064631
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	250,080 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	291,300 g
Zolltarifnummer	85176200
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	M1 - Kommunikationstechn.
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)