

Wtyk mag. D-SUB - SUBCON 9/M-SH - 2761509

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Wtyk D-SUB, 9-bieg., wtyk, jedno doprowadzenie kabla pod kątem 35°, uniwersalny do wszystkich systemów, przyporządk. pinów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na śrubowe złącza przyłącz.

Opis produktu

9-biegunowa wersja rodziny wtyków SUBCON-... nadaje się w szczególności do INTERBUS (ale nie tylko). Możliwość dużej liczby innych zastosowań otwiera się dzięki przyporządkowaniu wszystkim stykom przyłączy z zaciskami śrubowymi 1 mm². Program obejmuje wtyki SUBCON 9-, 15- i 25-biegunowych ze stykami męskimi lub żeńskimi, z jednym wprowadzeniem kabla do połączeń punkt-punkt. Do montowania w ciasnych miejscach dostępna jest jako wyposażenie dodatkowe opcjonalna śruba mocująca SUBCON-SHORT-SCREW. Śruba dzięki brakowi radełkowania jest w pełni zintegrowana z obudową.

Zalety

- ✓ Łatwy montaż za pomocą śrub radełkowanych
- ✓ Możliwość uniwersalnego zastosowania
- ✓ Możliwość dowolnego wyboru doprowadzenia kabla
- ✓ Konfekcjonowanie w warunkach panujących na obiekcie
- ✓ Duże bezpieczeństwo EMV
- ✓ Zmiana orientacji D-SUB za pomocą obracanego bloku przyłączeniowego



RS-485  Modbus RS-232 RS-422

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 017918 064747
GTIN	4017918064747
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	45,050 GRM
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DNC511