

Wtyk mag. D-SUB - SUBCON 25/M-SH - 2761622

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Wtyk D-SUB, 25-bieg., wtyk, jedno doprowadzenie kabla pod kątem 35°, uniwersalny do wszystkich systemów, przyporządk. pinów: 1,2,3,...,24,25 na śrubowe złącza przyłącz.

Opis produktu

Program obejmuje wtyki SUBCON 9-, 15- i 25-biegunowych ze stykami męskimi lub żeńskimi, z jednym wprowadzeniem kabla do połączeń punkt-punkt.

Do montowania w ciasnych miejscach dostępna jest jako wyposażenie dodatkowe opcjonalna śruba mocująca SUBCON-SHORT-SCREW. Śruba dzięki brakowi radełkowania jest w pełni zintegrowana z obudową.

Zalety

- ✓ Konfekcjonowanie w warunkach panujących na obiekcie
- ✓ Łatwy montaż za pomocą śrub radełkowanych
- ✓ Duże bezpieczeństwo EMV
- ✓ Możliwość dowolnego wyboru doprowadzenia kabla
- ✓ Możliwość uniwersalnego zastosowania
- ✓ Zmiana orientacji D-SUB za pomocą obracanego bloku przyłączeniowego



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 017918 107994
GTIN	4017918107994
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	84,440 GRM
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DNC511