

D-SUB-Busstecker - SUBCON-PLUS F3 - 2761871

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



D-SUB-Stecker, 9-polige Buchse, zwei Kabelzuführungen unter 35°, Bussystem: CANopen, FIP, Pinbelegung: 2, 3, 6, 7, 8, 9 auf je zwei Schraubanschlussklemmen

Ihre Vorteile

- ✓ Konfektionierung unter Feldbedingungen
- ✓ Separate Klemmen für jede Leitung
- ✓ Hohe Übertragungsrate
- ✓ Einfache Montage durch Rändelschrauben
- ✓ Hohe EMV-Sicherheit
- ✓ Kabelzuführung flexibel wählbar
- ✓ Universell einsetzbar
- ✓ Änderung der D-SUB-Orientierung durch wendbaren Anschlussblock



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 156299
GTIN	4017918156299
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	61,400 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	74,400 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	M1 - Kommunikationstechn.
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)