

Wtyk mag. D-SUB - SUBCON-PLUS F3 - 2761871

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Wtyk D-SUB, 9-biegun., gniazdo, dwa doprowadzenia kabli pod kątem 35°, system magistrali: CANopen, FIP, przyporządk. pinów: 2, 3, 6, 7, 8, 9 na każde dwa śrubowe złącza przyłącz.

Zalety

- ✓ Konfekcjonowanie w warunkach panujących na obiekcie
- ✓ Oddzielne złącza dla każdego przewodu
- ✓ Duża szybkość transmisji
- ✓ Łatwy montaż za pomocą śrub radełkowanych
- ✓ Duże bezpieczeństwo EMV
- ✓ Możliwość dowolnego wyboru doprowadzenia kabla
- ✓ Możliwość uniwersalnego zastosowania
- ✓ Zmiana orientacji D-SUB za pomocą obracanego bloku przyłączeniowego



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 017918 156299
GTIN	4017918156299
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	61,400 GRM
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DNC521