

Wtyk mag. D-SUB - SUBCON-PLUS F2 - 2799490

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Wtyk D-SUB, 9-biegun., gniazdo, dwa doprowadzenia kabli pod kątem 35°, system magistrali: CAN, SUCONET K1, K2 (MOELLER), S-BUS (Saia), J-BUS (Merlin Gerin), przyporządk. pinów: 2, 3, 4, 5, 7, 9 na każde dwa śrubowe złącza przyłącza.

Opis produktu

Do budowania systemów magistral obiektowych ze złączami RS-485 często na używanych wtykach D-SUB potrzebna są dwa wprowadzenia kabli. Rodzina wtyków SUBCON-PLUS spełnia to zapotrzebowanie i ma przyłącza wyprowadzone na zaciski śrubowe – podwójne – właśnie dla dwóch kabli. To zaś oznacza przejrzystość przy wykonywaniu oprzewodowania i ułatwia uruchamianie. Naturalnie również te wtyki z metalizowaną obudową są ekranowane przed wpływami zakłóceń elektromagnetycznych. Dodatkowo dzięki możliwości nałożenia bloku przyłączeniowego na górną lub dolną część obudowy wprowadzenie kabla z lewej lub z prawej strony może być wykonane na miejscu.

Zalety

- ✓ Oddzielne złącza dla każdego przewodu
- ✓ Łatwy montaż za pomocą śrub radełkowanych
- ✓ Możliwość uniwersalnego zastosowania
- ✓ Konfekcjonowanie w warunkach panujących na obiekcie
- ✓ Duże bezpieczeństwo EMV
- ✓ Możliwość dowolnego wyboru doprowadzenia kabla
- ✓ Duża szybkość transmisji
- ✓ Zmiana orientacji D-SUB za pomocą obracanego bloku przyłączeniowego



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 017918 156305
GTIN	4017918156305
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	55,200 GRM
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DNC521