

Überspannungsableiter Typ 2 - VAL-MS 230/2+0 - 2800103

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



2-poliger schienenmontabler Überspannungsableiter für 2+0-Schaltung, thermisch/dynamisch überwacht, optische Defektmeldung, Ableiter-Bemessungsspannung: 275 V AC.

Ihre Vorteile

- ✓ Millionenfach bewährte Qualität in verschiedensten Anwendungen
- ✓ Schnelle Installation mit Brücken dank industrieüblicher Baubreite von 1 TE
- ✓ Einfache Prüfung und Isolationsmessung dank steckbarer Schutzmodule
- ✓ Großes Einsatzgebiet durch vielfältige Nennspannungen
- ✓ Hohe Modularität bietet individuelle Lösungen für jede Anwendung



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 498845
GTIN	4046356498845
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	250,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	252,200 g
Zolltarifnummer	85363030
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	K1 - Überspannungsschutz