

Überspannungsableiter Typ 2 - VAL-MS 230/1+1-FM - 2804432

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Überspannungsableiter für 3-Leiter-Stromversorgungssysteme (L1, N, PE), bestehend aus Basiselement mit FM-Kontakt und Schutzsteckern, zur Montage auf NS 35.

Ihre Vorteile

- ✓ Millionenfach bewährte Qualität in verschiedensten Anwendungen
- ✓ Schnelle Installation mit Brücken dank industrieüblicher Baubreite von 1 TE
- ✓ Einfache Prüfung und Isolationsmessung dank steckbarer Schutzmodule
- ✓ Großes Einsatzgebiet durch vielfältige Nennspannungen
- ✓ Hohe Modularität bietet individuelle Lösungen für jede Anwendung



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 317818
GTIN	4046356317818
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	249,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	250,800 g
Zolltarifnummer	85363010
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	K1 - Überspannungsschutz