

Überspannungsableiter Typ 2 - VAL-MS 800/30 VF/FM - 2805402

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Überspannungsableiter bestehend aus 2-kanaligem Basiselement mit Fernmeldekontakt und in Reihe geschalteten Schutzsteckern aus Varistor und gasgefüllter Funkenstrecke.

Ihre Vorteile

- ✓ Millionenfach bewährte Qualität in verschiedensten Anwendungen
- ✓ Schnelle Installation mit Brücken dank industrieüblicher Baubreite von 1 TE
- ✓ Einfache Prüfung und Isolationsmessung dank steckbarer Schutzmodule
- ✓ Einsetzbar in leistungselektronischen Anwendungen und Windkraftanlagen (Rotor) durch anwendungsspezifisches Ansprechverhalten



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 498821
GTIN	4046356498821
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	244,200 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	251,500 g
Zolltarifnummer	85363010
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	K1 - Überspannungsschutz