



#####

Основные характеристики

Краткое название устройства	MN
Тип продукта	Расцепитель напряжения
Область применения	Управление
Совместимость серий продукта	Compact NS Compact NSC Compact NSE Compact NG
Тип расцепителя напряжения	Расцепитель минимального напряжения
Напряжение цепи управления	380...415 V пер. ток 50/60 Hz

Дополнительные характеристики

Предельное напряжение срабатывания	0,35...0,7 Un отключение 0,85 Un включение
Подача напряжения удержания	< 5 VA
Время срабатывания	< 50 ms
Клеммный блок	Винтовой зажим 0...1,5 мм²

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

28083 ##### ##:



LV426806
#####.###.####. MN380-415# 50## NSXm
##-## 1
#####: ##### | #### #: 01 ##### 2018