Технические характеристики продукта

28090

Pacцеп. UVR/MN 277B 50Гц

Характеристики



Основные характеристики

| ### | AND DESCRIPTION OF A DE |
|--|--|
| MN | |
| Расцепитель напряжения | |
| Управление | |
| Compact NS Compact NSE | 2 |
| Расцепитель минимального напряжения | |
| 277 V пер. ток 50/60 Hz | <u> </u> |
| 0,350,7 Un отключение 0,85 Un включение < 5 VA | |
| | |
| | Control |
| 18 months | |
| | ow From W |
| ###################################### | POWER TO SERVICE TO SE |
| | Расцепитель напряжения Управление Сотрасt NS Compact NSE Расцепитель минимального напряжения 277 V пер. ток 50/60 Hz СТИКИ 0,350,7 Un отключение 0,85 Un включение < 5 VA < 50 ms Винтовой зажим01,5 мм² Я Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS |

Дополнительные характеристики

| Предельное напряжение срабатывания | 0,350,7 Un отключение 0,85 Un включение | 905 |
|---------------------------------------|--|------------|
| Подача напряжения удержания | < 5 VA | |
| Время срабатывания | < 50 ms | |
| Клеммный блок | Винтовой зажим01,5 мм² | — <u>5</u> |

Экологичность предложения

| The second secon | |
|--|---|
| Директива EC RoHS | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) |
| | Декларация EC RoHS |

Гарантия на оборудование

| Гарантия | 18 months |
|----------|-----------|

28090 ########## ##:



####