

Trennverstärker - MINI MCR-SL-U-UI-SP-NC - 2810078

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



MCR-3-Wege-Trennverstärker, mit konfigurierbarem Ein-/Ausgang, zur galvanischen Trennung und Wandlung von Analogsignalen bis 30 V mit Zugfederanschluss, Standardkonfiguration. Ersatzartikel: 2902040 MINI MCR-2-UI-UI-PT.

Ihre Vorteile

- ✓ Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
- ✓ Geringe Leistungsaufnahme
- ✓ Mittels DIP-Schalter bis zu 12 Signalkombinationen konfigurierbar
- ✓ 3-Wege-Trennung
- ✓ Hochkompakter Trennverstärker zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von 24 V- oder
- ✓ 30 VDC-Signalen auf analoge Normsignale



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 043588
GTIN	4046356043588
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	79,600 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	81,700 g
Zolltarifnummer	85437090
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	J1 - MSR-Technik
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)